



Box 24 Länsmansgatan 17  
S-280 10 SÖSDALA  
Tel. 0451-612 00 Fax 615 61  
[www.eurogolv.se](http://www.eurogolv.se)

# EUROGOLV AB

## SKÖTSELINSTRUKTION FÖR TERRAZZOGOLV

### 1. GRUNDBEHANDLING / FÖRSEGLING

- \* Skura golvet med **EG-1 STEN TVÄTT** (se dosering på förpackning).  
Sug upp smutsen med vattensug eller kombiskurmaskin.

Svabba direkt med 2 % **EG-1 STEN TVÄTT** (2 dl till 10 l vatten) i kallt vatten för att få bort ränder efter uppsugningen.

Svabba och skölj ytterligare 1 gång med 2 % **EG-1 STEN TVÄTT** i kallt vatten. VIKTIGT för neutraliseringen.

- \* Lagg tunt 2-4 lager **EG-2 STEN GRUND** (konc.) med ren stor luddfri bomullsmopp / svabb. Låt torka ca 15 min mellan strykningarna. (Antal lager beror på hur mycket golvet suger samt hur blankt man vill ha det)
- \* Lagg tunt 1 lager **EG-3 STEN VAX** (konc.) på den grundbehandlade ytan.  
Efter en torktid på ca 45 minuter poleras därefter golvet med high-speed maskin för att få vaxet att fästa bättre och samtidigt ge golvet en högre lyster.

### 2. DAGLIGT UNDERHÅLL.

- \* Torrmoppa bort löst skräp och damm. OBS!! Använd ej impregnerade moppar.
- \* Tvätta rent vid behov med 1-2 % **EG-3 STEN VAX** i kallt vatten.

Polering i samband med daglig städning gör golvet mer lättstädat och förhöjer lystem. Slitage och önskad finish avgör hur ofta polering ska ske.

Om golvet känns slitet och torrt så stryk ett tunt lager med **EG-3 STENVAX** (konc.) och låt torka minst 15 min.

Polera!

Rekommenderade produkter tillverkade av Prof Floor Care System för  
**EUROGOLV AB.**